

**Künlük (Uqalok)(QOST535-2005,QOST8509-93,QOST380-2005) standartlarına əsasən
həndəsi ölçüləri və mexaniki xassələri**

Sıra №	Bucaqlıq nömrəsi	Rəfin eni b, mm			Rəfin qalınlığı t, mm			Daxili əyrilik radiusu R	Rəfin əyrilik radiusu r	En kəsiyi sahəsi F _n , sm ²	Paqon metr 1m, kq			Poladın markası	Mexaniki xassələr	Soyuq halda əyilmə	Əymə	Ağırlıq mərkəzindən rəfin xaricinə olan məsafə X ₀ , mm		
		min	nom	max	min	nom	max				min	nom	max							
1	4	39	40	41	3.6	4	4.3	5	1.7	3.08	2.3	2.42	2.49	Ст3пс	R _t N/mm ² 245	R _m N/mm ² 480	δ % 26	90 ⁰	d=a	113
2	5	48.5	50	51.5	4.5	5	5.3	5.5	1.8	4.8	3.58	3.77	3.88	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	142
3	6.3	61.5	63	64.5	4.5	5	5.3	7	2.3	6.13	4.57	4.81	4.95	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	174
4	7.5	73.5	75	76.5	6.4	7	7.3	9	3	10.15	7.56	7.96	8.2	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	210
5	8	78.5	80	81.5	6.4	7	7.3	9	3	10.85	8.1	8.51	8.77	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	223
6	9	88.5	90	91.5	8.4	9	9.3	10	3.3	15.6	11.6	12.2	12.6	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	255
7	10	98	100	102	9.3	10	14	12	4	19.24	14.35	15.1	15.55	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	283
8	12.5	123	125	127	11.3	12	16	14	4.6	28.89	21.55	22.68	23.36	Ст3пс	245	480	26	90 ⁰	d=a	353

QEYD:

- 1.Bucaqlıq uzunluğu 3-12m arasında buraxıla bilər.
- 2.Bucaqlığın ayrılıyına uzunluğun 0.4%-ə qədər icazə verilir.
- 3.4 m uzunluğa qədər +30 mm , 4-6 m uzunluqda +50 mm , 6 m uzunluqda isə +70 mm kənara çıxmaya icazə verilir.
- 4.Paqon metrəyə +3 , -5 %-ə qədər icazə verilir.